



IPS ultra široki ekran od 34" sa postoljem podesivim po visini

ProLite XUB3493VQSU-B5 je LED monitor od 34" sa najnovijom tehnologijom IPS panela koji se smatra najboljim tipom panela. Nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja i brzim vremenom odziva. UWQHD (Ultra Wide QHD) rezolucija nudi ultra široku (21:9) vidljivu oblast. Velika količina prostora i dobra gustina piksela koju nudi veličina i rezolucija ovog ekrana pružaju veliki potencijal na radnoj površini. Veoma pogodan za one koji žele da koriste paralelne aplikacije, gledaju film snimljen u formatu širokog ekrana ili obogate svoje iskustvo igranja.

Postolje od 150 mm podesivo po visini omogućava vam da prilagodite položaj ekrana svojim željama, a panel bez treperenja sa funkcijom redukcije plave svetlosti smanjuje zamor očiju.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Široka QHD) rezolucija nudi ultra široko (21: 9) vidljivo područje.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.7cm
Panel	ADS-IPS, mat završna obrada, haze 25%
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 115KHz
Vidljiva površina Š x V	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	da
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni, Desno/ Jačina zvuka, Levo/ EKO, Ulaz/ Izlaz
Korisničke kontrole	slika (format slike, osvetljenje, kontrast, BLaCk Tuner, oština, OD, ACR, Eco, X-Res tehnologija), podešavanje boje (toplo, normalno, hladno, korisnička kontrola, i-Stile boja, reduktor plave svetlosti), PiP/ PbP (PiP/PbP režim, sub vin ulaz, PiP veličina, PiP pozicija, zamena), izbor ulaza, zvuk (jačina zvuka, isključen zvuk, audio ulaz), jezik, podešavanja na ekranu (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD pozadina, OSD time out), meni za podešavanje (DP format, HDMI RGB opseg, HDR, FreeSinc, logo otvaranja, LED, automatsko isključivanje, opoziv memorije, informacije)
Zvučnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	817 x 422.5 (572.5) x 245.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	900 x 188 x 456mm
Težina (bez kutije)	9.4kg
Težina (sa kutijom)	12.4kg
EAN kod	4948570121359



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED