



24" monitor bez ivica sa 3 strane i sa IPS panelom sa odnosom širine i visine 16:10 i postoljeme podesivim po visini


Pruža odlične performanse za grafičke aplikacije u CAD-u i idealan je za univerzitete, korporativna i finansijska tržišta. ProLite XUB2495WSU-B7 poseduje IPS panel koji nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Izvorna rezolucija ekrana od 1920 x 1200 i postolje podesivo po visini od 150 mm sa funkcijama zakretanja i okretanja pružaju veliku svestranost i udobnost upotrebe.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2495WSU-B7](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Postolje podesivo po visini (150mm) + Pivot (rotacija obe strane)

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Bez rama na 3 strane
Dijagonala	24.1", 61.1cm
Panel	IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1200 @75Hz (2.3 megapixel)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:10
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	60 - 95KHz
Vidljiva površina Š x V	518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8"
Razmak piksela	0.27mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	i-Style boja
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, TR
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
---------	-------------------------

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

533.5 x 371 (521) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

613 x 437 x 130mm

Težina (bez kutije)


5.1kg

Težina (sa kutijom)

6.6kg

EAN kod

4948570123827



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.