



Duik volledig in je game met de curved GCB3480WQSU Red Eagle met VA-paneel, 0.4ms MPRT en 180Hz verversingssnelheid

Het 1500R curved Red Eagle VA-paneel met 180Hz verversingssnelheid, razendsnelle responstijd van 0.4ms MPRT en een UWQHD resolutie van 3440x1440 biedt een meeslepende game-ervaring met uitstekend beeldkwaliteit.

De 11cm in hoogte verstelbare voet zorgt voor absolute flexibiliteit voor de perfecte schermpositie. Met behulp van de intuïtieve aanpasbare scherminstellingen (vooraf ingesteld of aangepast) pas je, samen met de Black Tuner-functie, de scherminstellingen aan om jou totale controle te geven over de donkere scènes zodat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.

Dankzij de Flicker Free-technologie en de blue light reducer functie wordt oogvermoeidheid verminderd en is gebruikerscomfort gegarandeerd, zelfs tijdens lange gaming marathons. De HDMI, DisplayPort, USB-hub en een hoofdtelefoonconnector zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten en media platforms, en de PbP (picture-by-picture) functie maakt gelijktijdige weergave van content van maximaal vier verschillende signaalbronnen mogelijk. Dit is next-level gaming!



CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.



Freesync™ Premium Pro-technologie

Deze monitor ondersteunt de weergave van HDR-inhoud en garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	34", 86.4cm
Paneel	VA LED, matte finish
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	420 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Horizontale frequentie	48 - 180kHz
Zichtbaar formaat	797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium Pro - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz
HDR	HDR400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Navigatieknop: Aan/Uit-schakelaar/Menu/Stroom Indicator, Omhoog/Invoer Selecteren, Omlaag, Links/Eco-modus, Rechts/Volume
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, MBR, black tuner, kleurverzadiging, gamma), kleurinstelling (kleurtemp., gebruikersvoorstelling, i-Style colour), beeld aanpassen (scherp en zacht, HDMI-bereik, directe aandrijfmodus, videomodus aanpassen, HDR, FreeSync, overklok), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-tijd), taal, diverse (opstartlogo, LED, weergave-informatie, PiP/PbP, PiP-positie, PiP-formaat), bronselectie (bron, subbron, DP-modus), audio-instelling (volume, dempen, audio-ingang), gebruikersinstelling opslaan (gebruikersmodi), herstellen.
Luidspreker	2 x 3W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, kantelen
Hoogte-instelling	110mm
Kantelhoek	20° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	51W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	808 x 441.5 (551.5) x 256mm
Doos afmetingen B x H x D	899 x 502 x 237mm
Gewicht (zonder doos)	7.6kg
Gewicht (inclusief doos)	10.6kg
EAN code	4948570122257

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED