



## Zeer helder 21,5" PCAP-Touchscreen met 10pt Touch voor semi-buitentoeepassingen


De ProLite OTF2216MC-B1 is ingebouwd in een robuust frame met edge-to-edge glas en garandeert hoge duurzaamheid en krasbestendigheid, waardoor het perfect is voor intensief gebruik in openbare toepassingen. Dankzij de mogelijkheid voor landscape-, portrait- en face-up oriëntatie biedt het flexibiliteit bij elke type installatie. Met een helderheid tot 935cd/m<sup>2</sup> blijft de inhoud goed zichtbaar, zelfs in zeer heldere omgevingen. Het anti-glare display is UV-bestendig, wat duurzaamheid biedt tegen zonlicht en IP65 beschermt tegen stof en biedt waterbestendigheid aan de voorkant. Bovendien kan het werken bij temperaturen variërend van -20°C tot +60°C.

De anti-vingerafdruk coating zorgt voor een soepelere Touch, waardoor het een betrouwbare oplossing is voor afhaalpunten en kiosken. Een omgevingssensor schakelt het scherm uit als niemand aanwezig is, een sfeerlichtsensor past de schermhelderheid aan, en een temperatuursensor regelt de ventilatorsnelheid voor koeling, wat resulteert in energiebesparing en verlengde productduurzaamheid. Voor gemakkelijke integratie kan de ProLite OTF2216MC-B1 worden uitgerust met optionele externe montagebeugels ([OMK3-1](#)), wat het een ideale oplossing maakt voor kiosk integrators, industriële omgevingen, controlekamers en interactive multi-media.



High-brightness

De display heeft een helderheid van maximaal 935cd/m<sup>2</sup>, waardoor de op het scherm weergegeven inhoud ook in zeer heldere omgevingen duidelijk zichtbaar blijft.



Smart sensors

Een omgevingssensor schakelt het scherm uit wanneer er na een tijdje niemand in de omgeving wordt gedetecteerd, een sfeerlichtsensor past de helderheid van het scherm aan wanneer het omgevingslicht verandert en een temperatuursensor regelt lineair de ventilatorsnelheid, waardoor de monitor wordt gekoeld wanneer de temperatuur stijgt. Dit zorgt voor energiebesparing en verlengt de duurzaamheid van het product.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Open Frame
Beelddiagonaal	21.5", 54.6cm
Paneel	VA
Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	1100 cd/m <sup>2</sup>
Helderheid	935 cd/m <sup>2</sup> met touch panel
Licht overdracht	85%
Statisch contrast	5000:1
Reactietijd (BTB)	25ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	31.4 - 82kHz
Zichtbaar formaat	477 x 269mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart

## 02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	vinger, handschoen (latex)
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem
Palm afwijzing	ja

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
Besturing IN	RJ45 (LAN) x1
Audio uitgang	Mini jack x1
HDCP	ja

## 04 KENMERKEN

Extra	anti-vingerafdruk coating, touch through-glass, UV-bestendigheid, omgevingslichtsensor, nabijheidssensor, automatische ventilatieregeling voor koeling
Glasdikte	3.15mm
Glas hardheidsgraad	7H
60950 Ball drop test	ja
Water- en stof bestendig	IP65 (front)
Behuizing (bezel)	metal
Waterdicht	ja

## 05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Bedieningsknoppen	Menu, Omhoog / Helderheid, Omlaag / Contrast, Selectie, stroom
Gebruikersinstellingen	beeld (contrast, helderheid, H. positie, V. positie, fase, klok, auto aanpassen), geavanceerd (kleurtemperatuur, scherpte), OSD (OSD-tijd, OSD-positie, OSD H. positie, OSD V. positie, touch schakelaar, fabrieksinstellingen), optie (reset, taal, bron selecteren, weergavemodus, ventilatorregeling, aanwezigheidssensor, omgevingslichtsensor)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait, face-up
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja
Bedrijfstemperatuur (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF	60000 uren

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	AC-adapter
Kabelafdekklep	ja
Afstandsbediening	extern bedieningspaneel

## 08 POWER-MANAGEMENT


Voeding	extern
Stroomvoorziening	DC 12 V
Energieverbruik	43W typisch, 1.5W stand by, 0.3W uit modus

## 09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	520 x 315 x 42.5mm
Doos afmetingen B x H x D	608 x 400 x 150mm
Gewicht (zonder doos)	4.6kg
Gewicht (inclusief doos)	4.5kg
EAN code	4948570123735



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED