




## 15,6" Full HD PCAP 10pt ekran osetljiv na dodir sa IPS tehnologijom panela, integrisanim medijskim plejerom i postoljem na šarkama na zadnjoj strani

Sa 1920x1080 Full HD rezolucijom i projektivnom kapacitivnom tehnologijom dodira od 10 tačaka, ProLite T1624MSC pruža neprimetan i precizan odgovor na dodir. Sa tehnologijom IPS panela, nudi izuzetne performanse boja i široke uglove gledanja, što ga čini odličnim izborom za širok spektar zahtevnih interaktivnih aplikacija. Korisnici mogu imati koristi od njegovog postolja na šarkama koje omogućava monitoru da leži potpuno ravno za upotrebu kao tablet. T1624MSC dolazi opremljen sa nekoliko ulaza i slotom za SD karticu, kao i stereo zvučnicima koji isporučuju zvuk dobrog kvaliteta. Idealan ekran za mala interaktivna Digitalna Oglašavanja, u prodaju u radnjama i interaktivne prezentacije.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiče sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Media player

Reprodukujte svoju omiljenu muziku i pokažite svoje najlepše video snimke i fotografije direktno na ekranu sa USB flash diska ili interne memorije pomoću ugrađenog medija playera.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	15.6", 39.5cm
Panel	IPS panel tehnologija, LED
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	385 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	800:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	25ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/170°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 85°/85°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30. - 84.KHz
Vidljiva površina Š x V	344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"
Razmak piksela	0.17925mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka
Interfejs dodira	USB

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1
Audio ulaz	Mini konektor x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 2W
USB portovi	x2 (2.0)

## 04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	media player, slot za SD
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	1.8mm
Tvrdoća stakla	6H
Zaključavanje OSD tastera	da

## 05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	100 x 100mm

## 06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	USB, HDMI
---------	-----------

Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.1W isključen

## 08 ODRŽIVOST

Propisi	CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	388 x 245 x 159.5mm
Težina (bez kutije)	2.6kg
EAN kod	4948570120451



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.